



## ceník poklokových pecí SQUADRO 2013

Glazur Servis, Na Horce 278, Doubravice nad Svitavou., 679 11, tel. +420 776 472 500, www.glazurservis.cz  
email:gs.sauerova@seznam.cz

Pokloková pec SQUADRO	cena bez setu bez DPH	cena bez setu s DPH	zakládací set bez DPH	zakládací set s DPH
SQ 11	27.100,84 Kč	32.792,02 Kč	1.000,00 Kč	1.210 Kč
SQ 50	35.504,20 Kč	42.960,08 Kč	2.500,00 Kč	3.025 Kč
SQ 70	43.277,31 Kč	52.365,55 Kč	3.250,00 Kč	3.932,50 Kč
SQ 90 S	49.159,66 Kč	59.483,19 Kč	3.250,00 Kč	3.932,50 Kč
Mezikruží	14.495,80 Kč	17.539,92 Kč		
SQ 140 S	59.033,61 Kč	71.430,67 Kč	4.250,00 Kč	5.142,50 Kč
SQ 150 S	61.974,79 Kč	74.989,50 Kč	5.000,00 Kč	6.050 Kč
Mezikruží	16.596,64 Kč	20.081,93 Kč		
SQ 225 S	73.949,58 Kč	89.478,99 Kč	6.000,00 Kč	7.260 Kč

### Příslušenství (cena bez DPH):

Základní vybavení včetně TC 44	✓
Doplatek za regulátor TC 44 => TC 66	1.250,00 Kč
Doplatek za regulátor TC 44 => TC 88, TC 405 nebo TC 505	4.000,00 Kč
Doplatek za regulátor TC 44 => TC 507	7.250,00 Kč
Snížená cena pece bez regulátoru	-3.250,00 Kč
Sada nivelačních noh (pro přizpůsobení při nerovnostech podlahy)	750,00 Kč
Sada transportních koleček BASIC (dvě ze čtyř koleček s brzdou)	750,00 Kč
Sada transportních koleček PROFI (dvě ze čtyř koleček s brzdou)	2.250,00 Kč
Odvětrávací flexo trubice (m)	475,00 Kč
Odvětrávací trubka z nerezové oceli (provedení dle Vašich požadavků)	na požádání
<b>Speciální vybavení bez doplatku:</b>	
Otočný podstavec pro dvě možné pracovní výšky pece	✓
Práškově lakovaný rám pece v 5 - ti možných barvách	✓
Možnost zvětšení objemu pece SQ 90 S a SQ 150 S	✓
Vzduchový tlumič pro snadnější otevření víka	✓
Navaření přezky na plášti z nerezové oceli	✓
<b>Speciální vybavení s doplatkem (cena bez DPH):</b>	
Přísávání vzduchu ve dně včetně šibru (bez popelníku)	1.500,00 Kč
Odtah spalin vlevo místo standardně pravé strany	1.500,00 Kč
Kukátko ve dveřích (včetně ucpávky)	1.500,00 Kč
Vyhřívání víka s manuálním ovládním	7.250 Kč
Vyhřívání dna	6.250,00 Kč
Hodiny na noční proud	2.000,00 Kč
Polovodičové relé místo spínacího stykače (tišší chod)	na požádání
Maximální teplota 1350°C a mezinárodní speciální napětí	na požádání
Pravoúhlý tvar (do objemu 500 l) a speciální rozměry	na požádání

Ovládání vyhřívání víka nepředstavuje pouze přepínač polohy pro "vypnuto" a "zapnuto", nýbrž bezestupňový otočný spínač, se kterým je možno individuálně nastavit poměr vyhřívání víka a stran. Komfortněji to již více není možné, pokud to je zapotřebí, např. pro střídavé vypalování keramiky nebo skla – ideální kombinovaná pec!



Pec Kitterc SQUADRO



## Parametry poklokových pecí SQUADRO 2013

Glazur Servis, Na Horce 278, Doubravice nad Svitavou., 679 11, tel. +420 776 472 500, [www.glazurservis.cz](http://www.glazurservis.cz)  
email: [gs.sauerova@seznam.cz](mailto:gs.sauerova@seznam.cz)

Model objem v litrech	Šířka spalovací komory v mm	Hloubka spalovací komory v mm	Výška spalovací komory v mm	Vnější šířka v mm	Vnější hloubka v mm	Vnější výška v mm	Výška s otočeným podstavce m v mm	Max teplota °C	Příkon kW	Napětí V	Proud A	Hmotnost kg
SQ 11	220	220	230	460	560	550	720	1320	2,4	230 N	10	25
SQ 50	380	380	340	620	720	660	890	1280	3,6	230 N	16	55
SQ 70	380	380	460	620	720	780	1010	1250	3,6	230 N	16	65
SQ 90	450	450	460	690	790	780	1080	1320	7,2	400 2N	2x16 CEE 16	85
Mezikruží	450	450	230	690	790	230	1080	1320	3,8			25
SQ 140 S	450	450	690	690	790	1010	1080	1320	11	400 3N	3x16 CEE 16	110
SQ 150 S	560	560	460	800	900	780	1080	1320	12	400 3N	3x26 CEE 32	120
Mezkruží	560	560	230	800	900	230	1080	1320	6			30
SQ 220 S	560	560	690	800	900	1010	1080	1320	18	400 3N	3x26 CEE 32	150

**Základní vybavení včetně regulátoru TC 44** - kvalitní, velmi jednoduše ovladatelný regulátor s nastavitelnou vypalovací křivkou: zahřátí v sedmi volitelných fázích na 580°C (fixní hodnota), poté zahřátí s maximální rychlostí na volitelnou konečnou teplotu. Nakonec pak doba výdrže v jednotlivých volitelných fázích. Poté ukončení programu s (neregulovaným) ochlazováním. **Bez příplatku je zahrnut v základní ceně.**

**Doporučujeme příplatit si za lepší regulátor TC 66** (1.521Kč vč. DPH), který má všechny hodnoty typické keramické vypalovací křivky (doba náběhu, regulované zahřátí ve dvou fázích na nastavitelnou konečnou teplotu, doba výdrže, regulované ochlazování), jsou libovolně nastavitelné. Na základě Vašich požadavků můžete odpovídajícím způsobem přizpůsobit a uložit šest programů.

**Dovoz, instalace i zaškolení provádíme zdarma.**

**Při objednávce keramické pece + hlíny, glazury i ostatní materiál = dovoz zdarma.**