



Ceník poklokových pecí X - LINE Professional 2013

*Glazur Servis, Na Horce 278, Doubravice nad Svitavou., 679 11, tel. +420 776 472 500, www.glazurservis.cz
email:gs.sauerova@seznam.cz*

Pokloková pec X Line	cena bez setu bez DPH	cena bez setu s DPH	zakládací set bez DPH	zakládací set s DPH	set
X Line 40	33.193,28 Kč	40.163,87 Kč	2.250,00 Kč	3.025 Kč	B
X Line 40 S	36.134,45 Kč	43.722,69 Kč	2.250,00 Kč	3.025 Kč	B
X Line 50	35.504,20 Kč	42.960,08 Kč	2.250,00 Kč	3.025 Kč	B
X Line 50 S	38.445,38 Kč	46.518,91 Kč	2.250,00 Kč	3.025 Kč	B
X Line 60	37.394,96 Kč	45.247,90 Kč	2.250,00 Kč	3.025 Kč	B
X Line 60 S	40.336,13 Kč	48.806,72 Kč	2.250,00 Kč	3.025 Kč	B
X Line 70	40.336,13 Kč	48.806,72 Kč	2.250,00 Kč	3.025 Kč	B
X Line 70 S	43.277,31 Kč	52.365,55 Kč	2.250,00 Kč	3.025 Kč	B
X Line 80	45.798,32 Kč	55.415,97 Kč	3.250,00 Kč	3.932,50 Kč	C
X Line 80 S	49.369,75 Kč	59.737,39 Kč	3.250,00 Kč	3.932,50 Kč	C
X Line 90 S	53.571,43 Kč	64.821,43 Kč	3.250,00 Kč	3.932,50 Kč	C
X Line 110 S	57.773,11 Kč	69.905,46 Kč	3.250,00 Kč	3.932,50 Kč	C
X Line 130 S	61.554,62 Kč	74.481,09 Kč	4.500,00 Kč	5.445 Kč	D
X Line 160 S	68.277,31 Kč	82.615,55 Kč	4.500,00 Kč	5.445 Kč	D
X Line 190 S	72.478,99 Kč	87.699,58 Kč	4.500,00 Kč	5.445 Kč	D
X Line 210 S	79.411,76 Kč	96.088,24 Kč	4.500,00 Kč	5.445 Kč	D
X Line 230 S	83.403,36 Kč	100.918,07 Kč	6.500,00 Kč	7.865 Kč	E
X Line 260 S	89.705,88 Kč	108.544,12 Kč	6.500,00 Kč	7.865 Kč	E
X Line 290 S	94.327,73 Kč	114.136,55 Kč	6.500,00 Kč	7.865 Kč	E

Příslušenství (cena bez DPH):

Z.kladní vybavení včetně TC 44	✓
Doplatek za regulátor TC 44 => TC 66	1.250,00 Kč
Doplatek za regulátor TC 44 => TC 88, TC 405 nebo TC 505	4.000,00 Kč
Doplatek za regulátor TC 44 => TC 507	7.250,00 Kč
Snížená cena pece bez regulátoru	-3.250,00 Kč
Odvětrávací flexo trubice (m)	475,00 Kč
Odvětrávací trubka z nerezové oceli (provedení dle Vašich požadavků)	na požádání
Speciální vybavení bez doplatku:	
Rám i plášť komplet z nerezové oceli !	✓
Přísávání vzduchu ve dně včetně šíbrů a popelníků	✓
ESP energeticky úsporný balíček (nižší výkon a tím vyšší životnost spirál)	✓
Zadní kolečka pro ulehčení transportu	✓
X-line držák pro otevírání mimo žár z pece	✓
Kyvný systém otevírání víka pece	✓
Ochranný oblouk z nerezové oceli před nakládací hranou	✓
Nerezový držák regulace z boku na peci	✓
Vzduchový tlumič pro snadnější otevření víka	✓
Navážené přezky na plášti z nerezové oceli	✓
Speciální vybavení s doplatkem (cena bez DPH):	
Otevírání pece a regulátor vpravo, odsávání vlevo	3.250,00 Kč
Kukátko v korpusu (včetně ucpávky)	1.500,00 Kč
Vyhřívání víka s manuálním ovládním	7.250,00 Kč
Vyhřívání dna	6.250,00 Kč
Hodiny na noční proud	2.000,00 Kč
Polovodičové relé místo spínacího stykače (tišší chod)	na požádání
Maximální teplota 1350°C a mezinárodní speciální napětí	na požádání
Speciální rozměry	na požádání



Parametry pokloповých pecí X - LINE Professional 2013

Glazur Servis, Na Horce 278, Doubravice nad Svitavou., 679 11, tel. +420 776 472 500, www.glazurservis.cz
email: gs.sauerova@seznam.cz

Model	Vnitřní ø v mm	Vnitřní výška v mm	Vnější ø bez rámu v mm	Šířka včetně rámu v mm	Výška zavřené pece v mm	Hloubka otevřené pece v mm	Výška systému v mm	Max teplota °C	Příkon kW	Napětí V	Proud A	Váha kg
X Line 40	430	305	620	700	780	1020	1020	1320	3,6	230 N	16	45
X Line 40 S	430	305	620	700	780	1020	1020	1320	4,4	400 2N	2x10 CEE 16A	45
X Line 50	430	380	620	700	780	1020	1020	1280 ± 30	3,6	230 N	16	55
X Line 50 S	430	380	620	700	780	1020	1020	1320	4,4	400 2N	2x10 CEE 16A	55
X Line 60	430	460	620	700	780	1020	1020	1250 ±30	3,6	230 N	16	60
X Line 60 S	430	460	620	700	780	1020	1020	1320	5,6	400 2N	2x12 CEE 16A	60
X Line 70	430	535	620	700	780	1020	1020	1200 ± 30	3,6	230 N	16	70
X Line 70 S	430	535	620	700	780	1020	1020	1320	5,6	400 2N	2x12 CEE 16A	70

X Line 80	510	380	690	780	860	1100	1020	1200 ± 30	3,6	230 N	16	85
X Line 80 S	510	380	690	780	860	1100	1020	1320	5,6	400 2N	2x12 CEE 16A	85
X Line 90 S	510	460	690	780	860	1100	1020	1320	6,8	400 3N	3x10 CEE 16A	90
X Line 110 S	510	535	690	780	860	1100	1020	1320	6,8	400 3N	3x10 CEE 16A	100

X Line 130 S	590	460	770	860	940	1170	1020	1320	8,2	400 3N	3x12 CEE 16A	120
X Line 160 S	590	610	770	860	940	1170	1020	1320	11	400 3N	3x16 CEE 16A	135
X Line 190 S	590	690	770	860	940	1170	1020	1320	11	400 3N	3x16 CEE 16A	150
X Line 210 S	590	760	770	860	940	1170	1020	1320	11	400 3N	3x16 CEE 16A	165

X Line 230 S	690	625	890	980	1080	1320	1020	1320	14	400 3N	3x20 CEE 32A	170
X Line 260 S	690	690	890	980	1080	1320	1020	1320	16	400 3N	3x23 CEE 32A	190
X Line 290 S	690	760	890	980	1080	1320	1020	1320	18	400 3N	3x26 CEE 32A	210

Základní vybavení včetně regulátoru TC 44 - kvalitní, velmi jednoduše ovladatelný regulátor s nastavitelnou vypalovací křivkou: zahřátí v sedmi volitelných fázích na 580°C (fixní hodnota), poté zahřátí s maximální rychlostí na volitelnou konečnou teplotu. Nakonec pak doba výdrže v jednotlivých volitelných fázích. Poté ukončení programu s (neregulovaným) ochlazováním. **Bez příplatku je zahrnut v základní ceně.**

Doporučujeme připlatit si za lepší regulátor TC 66 (1.521Kč vč. DPH), který má všechny hodnoty typické keramické vypalovací křivky (doba náběhu, regulované zahřátí ve dvou fázích na nastavitelnou konečnou teplotu, doba výdrže, regulované ochlazování), jsou libovolně nastavitelné. Na základě Vašich požadavků můžete odpovídajícím způsobem přizpůsobit a uložit šest programů.

Dovoz, instalace i zaškolení provádíme zdarma.

Při objednávce keramické pece + hlíny, glazury i ostatní materiál = dovoz zdarma.

