



Ceník plynových pecí 2013

**Glazur Servis, Na Horce 278, Doubravice nad Svitavou, 679 11, tel. +420 776 472 500,
www.glazurservis.cz email:gs.sauerova@seznam.cz**

Typ pokloповé pece	Kompletní cena bez setu bez DPH	Kompletní cena bez setu s DPH	Zakládací pomůcky bez DPH	Zakládací pomůcky s DPH	Zakládací set
CBG 90	60.714,29 Kč	73.464,29 Kč	3.250,00 Kč	3.932,50 Kč	C
CBG 160	82.563,03 Kč	99.901,26 Kč	4.500,00 Kč	5.445 Kč	D
CBG 210	93.697,48 Kč	113.373,95 Kč	4.500,00 Kč	5.445 Kč	D
CBG 280	106.932,77 Kč	129.388,66 Kč	6.500,00 Kč	7.865 Kč	E

Typ komorové pece	Kompletní cena bez setu bez DPH	Kompletní cena bez setu s DPH	Zakládací pomůcky bez DPH	Zakládací pomůcky s DPH
XG 250	160.084,03 Kč	193.701,68 Kč	5.250,00 Kč	6.352,50 Kč
XG 350	186.554,62 Kč	225.731,09 Kč	7.500,00 Kč	9.075 Kč
XG 500	232.983,19 Kč	281.909,66 Kč	15.500,00 Kč	18.755 Kč
XG 770	275.630,25 Kč	333.512,61 Kč	17.250,00 Kč	20.872,50 Kč
XG 1000	320.798,32 Kč	388.165,97 Kč	21.000,00 Kč	25.410 Kč

Zaškolení provádíme zdarma.

Při objednávce keramické pece + hlíny, glazury i ostatní materiál = dovoz zdarma.



Kittec XG X Line



Kittec CBG Studio Line



Ceník příslušenství plynových pecí 2013

**Glazur Servis, Na Horce 278, Doubravice nad Svitavou., 679 11, tel. +420 776 472 500,
www.glazurservis.cz email:gs.sauerova@seznam.cz**

Příslušenství (cena bez DPH):

Základní vybavení vč. Propan/Butan-plynové sestavy	✓
Přípojka láhve (komplet včetně manometru a regulátoru tlaku)	✓
Adaptér pro napojení na 2 lahve (vč. zařízení pro přepnutí)	3.125,00 Kč
Snímání teploty 1320°C (čidlo typ S + ukazatel teploty)	✓
Signalizační zařízení CO2 (nutná výbava)	6.000,00 Kč
Kyslíková sonda k měření atmosféry včetně měřicího přístroje TMO2	56.250,00 Kč
CBG:	
Sada nivelačních noh (pro přizpůsobení při nerovnostech podlahy)	750,00 Kč
Sada transportních koleček PROFI (dvě ze čtyř koleček s brzdou)	2.250,00 Kč
Nerezový "klobouk" pro odtah spalin (s připojením na komín ø 120 mm)	6.000,00 Kč
XG:	
Sada nivelačních noh (pro přizpůsobení při nerovnostech podlahy)	3.000,00 Kč
Nerezový "klobouk" pro odtah spalin (s připojením na komín ø 150 mm)	✓
Nakládací rám (po XG 500, pro větší pece na vyžádání)	12.250,00 Kč
Speciální vybavení bez doplatku:	
Atmosférický hořák - extrémně tichý a dobře regulovatelný	✓
CBG:	
Cihly pro překrytí komína k manuálnímu ovládní redukce	✓
Práškové lakovaný rám pece v 5 - ti možných barvách	✓
Vzduchový tlumič pro snadnější otevření víka	✓
Navařené přezky na plášti z nerezové oceli	✓
XG:	
Nerezový rám i plášť komplet z nerezové oceli !	✓
Lamelový systém korpusu pro nízkou venkovní povrchovou teplotu	✓
Šíbr v komínu pro manuální řízení redukce	✓
R-SIC deska stropu - žádný spad do výrobků	✓
Výškově stavitelný podstavec pece (po XG 500), seřizovatelné panty	✓
Žárovzdorné tvrdé cihly ASTM 26 v mechanicky velmi silně namáhaných částí pece	✓
Speciální vybavení s doplatkem (cena bez DPH):	
Hořák na zemní plyn pro CBG 90 (nutný kompresor)	32.750,00 Kč
Hořák na zemní plyn pro CBG 160-280 a XG 250 (nutný kompresor)	51.250,00 Kč
Hořák na zemní plyn pro XG 350 (nutný kompresor)	62.750,00 Kč
Hořák na zemní plyn pro XG 500 (nutný kompresor)	73.750,00 Kč
Hořák na zemní plyn pro XG 770 (nutný kompresor)	108.250,00 Kč
Kompresor pro hořák na zemní plyn	na požádání
Regulace vypalovací křivky propan vč. TC 66	33.750,00 Kč
Regulace vypalovací křivky zemní plyn vč. TC 66	54.750,00 Kč
Kukátko v korpusu, popř. ve dveřích (včetně ucpávky)	1.500,00 Kč
Teplota max. 1350°C nebo 1400°C	na požádání
CBG: Hořák vpravo místo vlevo, komín vlevo místo vpravo	2.000,00 Kč
XG: Pant dveří vlevo	3.250,00 Kč



Parametry plynových pecí 2013

**Glazur Servis, Na Horce 278, Doubravice nad Svitavou., 679 11, tel. +420 776 472 500,
www.glazurservis.cz email:gs.sauerova@seznam.cz**

Typ pokloповé pece	Vnitřní ø v mm	Vnitřní výška v mm	Spalovací komora mm	Vnitřní objem v litrech	Vnější šířka mm	Vnější hloubka mm	Vnější výška mm	Max. teplota °C	Doporučený výkon hořáku kW	Hmotnost kg
CBG 90	450	500	460	90	820	870	760	1320	20	100
CBG 160	540	590	530	160	880	950	830			130
CBG 210	540	590	690	210	880	950	960		40	150
CBG 280	640	690	690	280	980	1050	960			180

Typ komorové pece	Šířka vypalovací komory v mm	Hloubka vypalovací komory v mm	Výška vypalovací komory v mm	Vnitřní objem v litrech	Vnější šířka pece v mm	Vnější hloubka zavřeno v mm	Vnější výška bez (s) digestoře mm	Výška k spodnímu okraji vypalovací komory v mm	Max teplota °C	Příkon kW	Počet hořáků	Hmotnost kg
XG 250	540	660	700	249	950	920	1460 - 1700	540 až 780	1320	40	2	470
XG 350	650	710	760	351	1060	970	1520 - 1760	540 až 780		45	3	550
XG 500	600	840	990	499	1010	1190	1630 - 1750	420 až 540		60	4	630
XG 770	680	1040	1095	774	1090	1390	1735 - 1855	420 až 540		70		800
XG 1000	880	1040	1095	1000	1290	1390	- 1725	530		80	1000	

